



Die bewährte Lösung für:

Shopping-Center/Supermärkte/Raumbeschilderung
Flughäfen/Bahnhöfe/Krankenhäuser
Autohäuser/Einzelhandel/Schulen
Hotels/Restaurants



Digital Signage Alles in Einem-Lösung!

AVX LionDATA Digital Signage Signboard PRO-AST - Digital Signage in höchster Qualität

Das LionDATA Digital Signage Signboard PRO-AST ist ein Highend All-in-one Player System mit integriertem Bildschirm, welches maximale Stromeinsparung und Zuverlässigkeit miteinander vereint. Lassen auch Sie sich von seinen brillianten Video-Bildern und dem HiFi-verdächtigen Audio-Sound überzeugen. Und das alles in höchster digitaler Qualität. Die LionDATA Digital Signage All in One (AIO) Lösung ist in der Größe von 10,1" bis 98" erhältlich.

Sparsamer Verbrauch und geringe Service-Kosten sichern extrem niedrige TCOs

Durch seine lüfterlose Architektur und den Verzicht auf bewegliche Teile verspricht es ein Maximum an Zuverlässigkeit und sichert extrem niedrige TCOs (total cost of ownership) während der Projektlaufzeit. Mit geringstem Stromverbrauch sparen Sie bis zu 90% gegenüber einem PC-System und das kann mit Recht als „GreenIT-Technologie“ bezeichnet werden.

“ original LionDATA –
the experts in visualisation

Bildschirmgröße 10,1", 15,6", 21,5", 32", 42", 43", 47", 55", 65", 75", 86", 98"

Marken Display mit hoher Helligkeit

Brilliant Video- und Stereo-Audio-Qualität

Äußerst robustes Industrie-Metallgehäuse

Lüfterlos, keine beweglichen Teile

Netzwerk Verbindung über LAN, WiFi, 4G-LTE (optional)

VESA Standard für Standfuß- oder Wandbefestigung

Standfuß oder Wandbefestigung optional



Modell	LionDATA Digital Signage Signboard PRO-AST
Display	Marken Display mit hoher Helligkeit, Oberfläche hartbeschichtet Helligkeit 350 cd/qm bis 2.000 cd/qm, Kapazitiv Multitouch
Ausführung	Äußerst robustes Industrie-Metallgehäuse
Farbe	Front- schwarz, Rahmen - silber
Betriebssystem	Android/Windows
Auszeichnungssprache	HTML-5 fähig
Max. Auflösung	1280 x 800, 1920 x 1080, 3840 x 2160 je nach Bildschirmgröße
Media Formate und Kodierung	JPG,PNG,GIF, H.264, MPEG-2 (optional), MPEG-4, Xvid, VC-1 (optional), MP3, OGG, AVI,WNV, WAV, MP4, MOV (optional)
Netzwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ-45), IEEE 802.3u, 802.3x, WiFi; Protokoll: DHCP oder statische IP-Adresse; IPv4; IPv6, 4G-LTE optional
Inhalt-Updates Speicher	Pull mode, push mode (optional), Server basierend, USB Port 8 GB Solid State Drive, erweiterbar bis zu 32 GB, 1 GB RAM
Interface	
Card slot	SD/SIM-Kartenschlitz, bis zu 32 GB
USB Device	2 x USB
Stromanschluss	DC Power Eingang 12V-2A
RJ45	Ethernet, POE optional (12V-2A)
Antenne	WiFi-Antenne
Stereo-Audio	3,5 mm Klinkenanschluss
Abmessungen (L x B x H), Gewicht	je nach Bildschirmgröße, bitte Datenblatt anfordern
Stromverbrauch	je nach Größe und Helligkeitswert, bitte Datenblatt anfordern
MTBF	>= 60.000 Std.
Installation	VESA Standard für Desktop oder Wandbefestigung
Kühlung	Lüfterlos, je nach Größe und Helligkeitswert, bitte Datenblatt anfordern
Zertifikate	CE/FCC/RoHS - Produktion 1509001 zertifiziert
Garantie	optional bis zu 5 Jahren möglich
Zubehör	12 V Netzteil, optional Wandhalterung oder Standfuß